

Bright, Efficient, and Very Smooth to Use



4,000 lm	WXGA	20,000 :1
-----------------	-------------	------------------

Item	Description	
전원 공급	100-240 V AC, 50/60 Hz	
소비 전력	Nomal : 320 W / Eco : 240W	
LCD 패널	15.0 mm (0.59") (16:10 화면비율)	
렌즈	1.6x 수동줌 (투사 비율 1.2-1.9:1), 수동초점 F 1.6-1.9, f 15.31-24.64 mm	
램프	320 W UHM 램프 x 1	
램프 교체주기	Nomal : 4,000 h / Eco : 5,000 h	
스크린 사이즈	0.76-7.62 m (30" ~ 300") (16 : 10 화면 비율)	
밝기	4,000 ANSI Lumens	
균일도	85% (중앙-코너부)	
명암비	20,000:1	
해상도	WXGA (1,280 x 800)	
렌즈 쉬프트	수직: ±60% (전동), 수평: ±30% (전동)	
키스톤 보정	수직: ±35°, 수평: ±35°	
설치	천정/바닥, 전면/후면	
내장 스피커	4.0 cm 둥근모양 x 1, 출력 파워 10W(모노)	
단자	HDMI 1/2 IN	HDMI 19핀 x 2(HDCP와 호환 가능, 딥 컬러), 오디오 신호: 직렬 PCM(샘플링 주파수: 48kHz 44.1kHz 32kHz)
	COMPUTER 1 IN	D-sub HD 15핀(암) x 1(RGB, YBPBR, YCBCR, Y/C)
	COMPUTER 2 IN / MONITOR OUT	D-sub HD 15핀(암) x 1(RGB, YBPBR, YCBCR), (화면상의 메뉴를 사용하여 입력/출력 선택 가능)
	VIDEO IN	Pin jack x 1(컴포지트 비디오)
	AUDIO IN 1	M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	AUDIO IN 2	M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	AUDIO IN 3	Pin jack x 2(L, R x 1)
	VARIABLE AUDIO OUT	출력용 M3 스테레오 미니 잭 x 1(L-R x 1)
	LAN	RJ-45 x 1(네트워크 연결용, PLink™[Class 1]와 호환 가능, 10BASE-T/100BASE-TX)
	SERIAL IN	외부 제어용 D-sub 9핀(암) x 1(RS-232C 준수)
	USB A	USB-Type A(Memory Viewer / Wireless Module [Optional: ET-WML100]) x 1
	USB B	USB-Type B(USB Display) x 1
작동 소음	Nomal : 37 dB / Eco : 29 dB	
캐비닛 재질	몰드 플라스틱	
크기(W x H x D)	352 x 98 x 279 mm	
무게	약 3.3 kg	
작동 환경	작동 온도 : 0°C- 40°C, 작동 습도 : 20% - 80% (무결로)	
제공 액세서리	무선 리모컨, 전원 코드 x 2, 소프트웨어 CD-ROM x 1, 배터리 (AAA type x 2), RGB 케이블, 렌즈 캡 x 1	